

PRODUKTBLAD

PAROC Clad Tape



PAROC Clad Tape är en hållbar vattenbeständig butylgummitejp med mycket hög klubbighet och mycket hög åldersbeständighet. Den används bland annat för maskering av klädda produkter. Clad tätningstejpen kan användas som fukt- och diffusionsbarriär.

Den är idealisk för tätning av skarvarna vid användning av PAROC Clad-produkter. Täta rör och ventilationskanaler permanent inom värme-, ventilations och luftkonditioneringsteknik. Butyltätningstejpen används även som fukt-och diffusionsbarriärer i underjordsbyggen. PAROC Clad tejp ger en fantastisk finish och säker installation.

Användningstemperatur: -30°C to +80°C.

Förpackning Rullar/kartong: 50mm/12st, 75mm/8st, 100mm/6st

DIMENSIONER	
Tjocklek	0,04 mm
Bredd	50, 75 och 100 mm
Längd	10 m

Egenskaper

EGENSKAP	VÄRDE	ENLIGT
ANDRA EGENSKAPER		
Beläggning: Skyddspapper: Adhesive: Användningstemperatur: Installationstemperatur: Lagringstemperatur:	Aluminium/PET-film komposit Silikonfilm Butyl sudd -30°C - +80°C +10°C - +40°C +5°C - +25°C	

Utförande

Beläggning	PET/Aluminium/PET-film komposit 0,04 mm
FÄRGER	
Aluminium, ljus	

Hantering

MONTERING	
Arbetsbeskrivning	Vid installationen skall materialet som skall tejpas ha en temperatur på minimum +10°C. Låt materialet som skall installeras stå i utrymmet för att nå omgivande temperatur. Rengör ytorna som skall tejpas så att dom är fria från olja, fett och damm osv för att tejen skall nå optimal fästförmåga. Använd inte rengöringsmedel som påverkar tejen negativt. Vissa plaster och färger avger ämnen som påverkar tejen negativt. Ojäma ytor försämrar fästet mellan tejen och ytan den tejpas på. Vidhäftningen kan förbättras genom att applicera högre tryck. Skall inte användas för limning under mekanisk belastning. Inte resistent mot olja, många organiska lösningsmedel, t ex mineralsprit.
Hantering och lagring	Produkten skall förvaras i originalförpackning, liggandes plant med den skurna sidan av tejen nedåt. Förvaras torrt och rent i normal temperatur, skyddat från solljus och värmekällor.

Vi rekommenderar användaren att testa produktens lämplighet mot önskad applikation. All data och rekommendationer baseras på egna tester och praktisk erfarenhet för att hjälpa kunden att välja en lämplig tejp för en given applikation. Denna information tillhandahålls utan ansvar. Vi förbehåller oss rätten att ändra den tekniska specifikationen utan föregående meddelande. Vårt säljteam finns också tillgängligt för att hjälpa kunder med tejpfrågor.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionsönsningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.